







Pictogram legend

30.30.01.01255

Status 03.2021
Index 02

J. Schmalz GmbH
Johannes-Schmalz-Str. 1
D - 72293 Glatten
Tel +49 +7443 / 2403 - 0
Fax +49 +7443 / 2403 - 259
<http://www.schmalz.com>
e-mail: schmalz@schmalz.de



1. 警告					
	危険電圧 専門電気工のみ電気関連作業可		危険電圧 ANSI(米国規格協会) Z535に基づく		専門電気工 専門電気工のみ標識作業可
	自動スタート サービス作業時は電源完全切り離し		高温表面 火傷危険より、メンテナンス前冷却		注意 不注意の際ポンプ多大損傷可
2. 禁止事項					
	オイルフリー作動 オイルミスト取り込みを避けること		標識箇所は 荷重不可		液体は 運搬不可
	爆発物は 運搬不可		燃焼物は 運搬不可		毒物は 運搬不可
	設置に関して 取付不可箇所				
3. 必須事項					
	保護眼鏡着用		保護手袋着用		保護耳当て着用 85dB(A)等音圧レベルについての情報
4. 注意事項					
	作用原理: 運搬媒体は空気のみ ロータリーベーン式ポンプ		作用原理 側路送風機 運搬媒体は空気のみ		メンテナンス 標識作業の規則的実行
	保管ならびに設置 ポンプを湿気から守ること		設置 パラメータは高さ800m まで有効		その他の情報(随意データ): 型式標識/インターネット
	実行 真空ポンプ		実行 コンプレッサー		安全弁
	工場における回転場 は右回りで ポンプ接続の前提		スイッチ間隔 一時間に十回を超えないこと		モーター保護スイッチ 備え付ける
	標識範囲では 圧搾空気による吹き落とし作業		手入れ間隔ベーン測定 (三千運転時間毎)では最低寸法に注意		フィルターは塵発生時清掃。 閉塞時交換旧カートリッジ廃棄