Pictogram legend

30.30.01.01255

Status 03.2021
Index 02

J. Schmalz GmbH
Johannes-Schmalz-Str. 1
D - 72293 Glatten
Tel +49 +7443 / 2403 - 0
Fax +49 +7443 / 2403 - 259
http://www.schmalz.com
e-mail: schmalz@schmalz.de

1. İkaz işaretleri

	Tehlikeli gerilim Elektrik üzerine çalışma sadece yetişmiş uzman elektrikçiler tarafından yapılabilir.		**Tehlikeli gerilim** ANSI Z535' e göre tesbit edilmiştir. (Amerikan Milli Standartlar Enstitüsü)		**Uzman elektrikçiler** İşaretlenmiş işler sadece yetişmiş uzman elektrikçiler tarafından yapılabilir
	Otomatik işleme Servis çalışmalarında cihazın cereyan bağlantısını kesiniz.		**Sıcak yüzey** Yanıklara yol açar, bakım çalışmasından önce soğumaya bırakın		**Dikkat** Dikkatsizlik, pompanın büyük ölçüde zarar görmesine yol açar

2. Yasaklar

	Pompa yağsız çalışıyor Yağ konulmaz		İşaretli yerlere **fazla ağırlık yüklemeyin**		**Sıvı maddeler** kullanılamaz
	Patlayıcı maddeler kullanılamaz		**Yakıt maddeleri** kullanılamaz		**Zehirli maddeler** kullanılamaz
	Montaj yasak montaj pozisyonu				

3. Kurallar

	Koruma gözlüğü takın		**Koruma eldiveni giyin**		**Koruma kulaklığı takın** Ses seviyesi ile ilgili enformasyon örneğin 85 db (A)

4. Açıklamalar

☑ AIR	**Etki prensipi** Dönme sürgü pompası, sadece hava ile iletilebilir.	☑ AIR	**Etki prensipi** Yan kanal üfleçi, sadece hava ile iletilebilir.		**Bakım İşleri** İşaretlenmiş olan işlemleri düzenli olarak yapınız.
	Depolama / Monte Pompayı nemden koruyun	max. 800m	**Monte** Tanıtım verileri 800m. yüksekliğine kadar geçerlidir		**Diğer bilgiler** (Opsiyon verileri) - Model levhalar - İnternet
VACUUM	**Teşekkül** Vakum pompası	PRESSURE	**Teşekkül** Kompresör		**Güvenlik vanası**
	İşletme yönlü **sağa doğru dönen manyetik saha,** pompa bağlantısının koşulu olarak	=ON =OFF	**Tevzi entervali** saatte 10 kereden fazla değil	L2 L1 L3 U1 V1 W1	**Motor koruma şalteri** gözönünde bulundurun
	İşaretli yerleri basınçlı hava ile temizleyin	3000 h	**Bakım entervali** Burda her 3000 iş saatinde sürgü ölçümü, asgari ölçüye dikkat edin		**Bakım (Filtre)** Tozlanma durumuna göre temizleyin, tıkanmış koruyucuyu yenileyin eski koruyucuyu uzaklaştırın